

**Soluzioni complete di spruzzatura  
Air Assisted Airless e Airless  
pronte all'uso.**

Prevedono tre pompe MX Binks con rapporti 12, 31 e 32:1. La pompa in acciaio inox è completamente montata e provvista di flessibili e delle nuove pistole a spruzzo AAA AA4400M o airless A3500 Binks.

Tutte le soluzioni di spruzzatura della gamma Raptor MAX Binks montate su treppiedi, carrello e a parete prevedono la NUOVISSIMA linea di pompe MX Binks in acciaio inox dotata di pistole a spruzzo airless A3500 o airless con aria assistita AA4400M Binks ASSOLUTAMENTE INNOVATIVE. Le dotazioni di Raptor MAX sono state concepite per fornire agli operatori uno strumento di spruzzatura industriale resistente e a basso costo, in grado di applicare una vasta gamma di prodotti vernicianti industriali e fornire la migliore qualità in assoluto nello spruzzo di finitura.

**Applicazioni tipiche**

- Mobili e lavorazione legno in genere
- Industria aerospaziale/Aviazione
- Veicoli fuoristrada
- Produzione articoli in metallo
- Produzione Camion, rimorchi e telai
- e molti altri prodotti...

**Adatte per questi materiali**

- Mordenti legno, vernici a spirito e lacche
- Primer, turapori e vernici e materiali catalizzati
- Trattamenti e rivestimenti a base solvente o idrosolubili. Smalti e poliuretani.
- e molti altri prodotti...

**LE DOTAZIONI DI SPRUZZATURA RAPTOR MAX SONO STATE REALIZZATE PER "COLPI E URTI" FORNENDO AL TEMPO STESSO UNA QUALITÀ DI SPRUZZATURA OTTIMALE**



**Soluzioni di spruzzatura  
Air Assisted Airless e Airless**

- Cinque anni di garanzia sulla pompa.
- Arresto magnetico (brevettato) per una rapida commutazione della corsa senza impulso.
- Sistema pompa e pistola in acciaio inox.
- Le nuovissime pistole air assisted airless e airless offrono la più recente tecnologia di nebulizzazione.
- Struttura modulare per ridurre manutenzione e tempi di inattività.
  - Premistoppa a molla autoregolante con ampio vetro spia per il controllo visivo della guarnizione.
  - Tre filtri per fluidi per ridurre l'intasamento dell'ugello e aumentare la capacità produttiva.
  - Prodotta secondo ISO9000, marcata CE e interamente omologata ATEX.



### Pistola a spruzzo AA4400M Binks: equilibrio e maneggevolezza superiori rispetto alle pistole air assisted airless presenti sul mercato

- Design unico del cappello aria Trans-Tech o HVLP per una nebulizzazione fine e leggera con una qualità di finitura ed un'efficienza di trasferimento superiori rispetto alla concorrenza.
- Leggera e facile da utilizzare, richiede minor sforzo sul grilletto.
- Gruppo aghi in linea facile da smontare per una rapida manutenzione.
- Premistoppa dell'ago regolabile e valvola aria bilanciata.
- Corpo pistola in materiale fucinato, massima resistenza all'usura e maggiore durata utile.
- Passaggi per fluidi in acciaio inox con sedi in carburo di tungsteno.
- Adatta di serie per prodotti vernicianti a base solvente e idrosolubili.
- Ugelli piatti standard, ugelli per finitura di precisione e portaugelli autopulenti reversibili disponibili con una vasta gamma di ugelli da 0,18 mm a 0,89 mm (0,007" - 0,035").

### Pistola a spruzzo A3500 airless Binks

- Con i modelli a quattro dita il grilletto è più morbido e richiede meno sforzo.
- I modelli a due dita offrono un maggiore controllo.
- I pacchetti da 3500 psi comprendono: pistola a spruzzo, porta ugello, (2) filtri fluido 60 mesh e un ugello.
- Nuova valvola innovativa, in attesa di brevetto, che elimina aghi e molle.
- Parti soggette a usura in carburo di tungsteno per una maggiore durata utile.
- Minore sforzo sul grilletto e impugnatura a profilo ergonomico 3-D per ridurre l'affaticamento.
- L'ampio filtro di lunga durata si riempie dall'interno, evitando così possibili rotture.
- Il filtro di lunga durata montato nell'impugnatura è del 20% più grande rispetto a quello delle altre marche.

### I pacchetti Raptor MAX comprendono:

Pompa MX Binks - per installazione a parete, su carrello o cavalletto  
 Regolazioni aria e fluido  
 Flessibile di aspirazione - 25 litri (su carrello e a parete)  
 Flessibile aria (solo AAA) e fluidi 7,5 m  
 Filtro per fluidi A.P.  
 Pistola Airless AA4400M o A3500 (doppio grilletto) e ugello  
 (misura ugello da specificare all'ordine)  
 Filtro per fluidi montato sulla pistola.

### Pompa Raptor MAX - caratteristiche

**MX4/12 Rapporto 12:1**  
 Max. portata fluido 4 litri/min Max pressione esercizio - 96 bar.

**MX4/32 Rapporto 32:1**  
 Max. portata fluido 4 litri/min Max pressione esercizio - 256 bar.

**MX12/31 Rapporto 31:1**  
 Max. portata fluido 12 litri/min Max pressione esercizio - 248 bar.

Per ulteriori informazioni tecniche sulle pompe vedere l'opuscolo tecnico relativo.

**Garanzia di cinque anni per difetti di lavorazione e materiali su tutte le pompe MX Binks.**



Pistola A4400M.  
 N° Rif. 0909-4400-HF0000



MX 12/31  
 Pompa ad alto volume (12 litri al minuto)



Pistola A3500  
 N° Rif. 1108-3500-2



Gamma di ugelli premium per finiture di precisione e portaugelli reversibili

### N° riferimenti dotazioni Raptor Max:

Codice art.	Montaggio	Tecnologia	Rapporto	N° 1 pistola	Flessibili	Ugello (comp.)
MX-0412T-AAA	Treppiede	AAA	12:1	AA4400M	7,5M	Si
MX-0412C-AAA	Carrello	AAA	12:1	AA4400M	7,5M	Si
MX-0412W-AAA	Parete	AAA	12:1	AA4400M	7,5M	Si
MX-0412T-A	Treppiede	Airless	12:1	A3500	7,5M	Si
MX-0412C-A	Carrello	Airless	12:1	A3500	7,5M	Si
MX-0412W-A	Parete	Airless	12:1	A3500	7,5M	Si
MX-0432T-AAA	Treppiede	AAA	32:1	AA4400M	7,5M	Si
MX-0432C-AAA	Carrello	AAA	32:1	AA4400M	7,5M	Si
MX-0432W-AAA	Parete	AAA	32:1	AA4400M	7,5M	Si
MX-0432T-A	Treppiede	Airless	32:1	A3500	7,5M	Si
MX-0432C-A	Carrello	Airless	32:1	A3500	7,5M	Si
MX-0432W-A	Parete	Airless	32:1	A3500	7,5M	Si
MX-1231C-AAA	Carrello	AAA	31:1	AA4400M	7,5M	Si
MX-1231W-AAA	Parete	AAA	31:1	AA4400M	7,5M	Si
MX-1231C-A	Carrello	Airless	31:1	A3500	7,5M	Si
MX-1231W-A	Parete	Airless	31:1	A3500	7,5M	Si

**Nota:** Solo le dotazioni Raptor MAX comprendono di serie pistole e flessibili.

### ITW Industrial Finishing

Ringwood Road, Bournemouth, Dorset  
 England BH11 9LH  
 Tel: +44 (0)1202 571111  
 Fax: +44 (0) 1202 573488  
 Email: marketing-uk@itwifeuro.com

### ITW Oberflächentechnik GmbH

Justus-von-Liebig-Strasse 31,  
 63128 Dietzenbach Germany  
 Tel: +49 (0) 6074-403-233  
 Fax: +49 (0) 6074-403-281  
 Email: marketing-de@itwifeuro.com

### ITW Surfaces et Finitions

163-171 Avenue des Auréats, BP 1453  
 26014 Valence cedex FRANCE  
 Tel: +33(0)4 75 75 27 00  
 Fax: +33(0)4 75 75 27 59  
 Email: marketing-fr@itwifeuro.com