

Pistola a spruzzo per finiture di precisione, fornisce un controllo ultrasensibile del cono di nebulizzazione e tutta la praticità di una pistola full-size.

DeVilbiss SRi HD è la migliore pistola a spruzzo per finiture di precisione, dotata di una varietà di modelli e della versatilità necessarie per ottenere finiture di precisione di alta qualità, incluse riparazioni immediate, ombreggiature e stencil. DeVilbiss SRi HD garantisce inoltre stabilità, equilibrio e accuratezza di controllo eccellenti.

Applicazioni tipiche nella general industry:

- ombreggiatura di precisione;
- ritocchi;
- stencil;
- riparazione immediata;
- reworking

Adatte per questi materiali:

- solventi e vernici a base d'acqua;
- mordenti e vernici;
- inchiostri e coloranti;
- lacche



Pistola a spruzzo per finiture di precision

Una pistola a spruzzo per finiture di precisione su piccola scala dai molti usi pratici nell'ambito della general industry e dalla forma ergonomica per il raggiungimento del comfort.

- scelta di cappelli aria compatibili HVLP o Trans-Tech® per garantire un'eccellente nebulizzazione sia di solventi che di materiali a base d'acqua;
- ugelli in acciaio inossidabile e aghi;
- design valvola aria bilanciata per un più agevole azionamento del grilletto e migliore flusso d'aria;
- corpo della pistola leggero, robusto, in alluminio pressofuso;
- dotazione standard di SRi inclusiva di tazza gravità a vite di alta qualità con capacità di 125 ml;
- economiche tazze semi-monouso disponibili come optional



Pistola a spruzzo compatibile SRi HD Trans-Tech

La pistola SRi HD è realizzata con le leghe più pregiate e in acciaio inossidabile, per assicurare sia un funzionamento lineare che una forte resistenza all'urto. Ogni singolo componente della pistola a spruzzo SRi HD è sottoposto a controllo qualità, mentre le parti lavorate sono testate secondo rigide tolleranze.

Esempio numerazione pistola a spruzzo SRi HD

SRiHD-TS1-08 significa...

SRiHD = SRi HD pistola a gravità / TS1 = TS1 cappello aria / 08 = 0.8 ugelli e aghi.

Dimensione (mm) e codice di ugelli e aghi della SRi HD a gravità: 0.8, 1.0, 1.2, 1.4




Il kit contiene pistola a spruzzo completa di apposita regolazione cappello aria e ugello, tazza gravità, imbuto dosatori, chiave, chiave Torx, e spazzole di pulizia.

Numero e tipo cappello aria	Pressione di entrata raccomandata	Flusso aria @ pressione di entrata raccomandata
HS1 HVLP	2 bar (29psi)	135 l/min (5 scfm)
TS1 Trans-Tech	2 bar (29psi)	100 l/min (4 scfm)
RS1 Trans-Tech round spray	1 bar (15 psi)	55 l/min (2 scfm)

Specifica	Gravità SRi HD
Raccordo aria	1/4" universale
Peso pistola (con tazza)	500g

Per ulteriori informazioni fare riferimento ai bollettini di servizio SRi HD



ITW Industrial Finishing

Ringwood Road, Bournemouth, England BH11 9LH
Tel: +44 (0)1202 571111
Fax: +44 (0)1202 573488
Email: industrial.mktg@itwfinishing.co.uk

ITW Oberflächentechnik GmbH

Justus-von-Liebig-Strasse 31,
63128 Dietzenbach Germany
Tel: +49 (0) 6074-403-1
Fax: +49 (0) 6074-403-281
Email: marketing@itw-finishing.de

ITW Surfaces et Finitions

163-171 Avenue des Auréats, BP 1453
26014 Valence cedex FRANCE
Tel: +33(0)4 75 75 27 00
Fax: +33(0)4 75 75 27 59
Email: mkt@itwsf.com